К12.017.0
А
Вид А
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
16
18
1100
800
1500
1000
4650
1170
850
820
560
250
280
100
40
390
30
275
460
730
1560
790
1050
1220
840
750
1860

| NN п/п | Наименование параметров | | Размерность | Величина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное усилие пресса | | т.с. | 160 |
| 2 | Номинальное давление рабочей жидкости | | кг/см² | 280 |
| 3 | Ход ползуна | | мм | 500 |
| 4 | Скорость ползуна | при холостом ходе | мм/сек | 160 |
| | | при рабочем ходе | мм/сек | 22 |
| | | при возвратном ходе | мм/сек | 160 |
| 5 | Наибольшее расстояние между столом и ползуном | | мм | 1000 |
| 6 | Размеры стола | слева - направо | мм | 800 |
| | | спереди - назад | мм | 800 |
| 7 | Диаметр отверстия в столе | | мм | 90 |
| 8 | Высота стола над уровнем пола | | мм | 840 |
| 9 | Габариты пресса | слева - направо | мм | 1380 |
| | | спереди - назад | мм | 4650 |
| | | Высота | мм | 3945 |
| 10 | Высота пресса над уровнем пола | | мм | 3945 |
| 11 | Масса пресса без гидроагрегата, электрошкафа, пульта управления | | кг | 6393 |
| 12 | Масса пресса | | кг | 7395 |
| 13 | Насос аксиально-поршневой НАР 74-90/320 | Производительность | л/мин. | 100 |
| | | Давление | кг/см² | 320 |
| 14 | Электродвигатель 4А 225-М6 | Мощность | квт | 37 |
| | | Число оборотов | об/мин | 1000 |

Главный метролог |Киселев|

Инженер по технике безопасности |Якимов|

Зав. отделом надежности |Хаит|

Зав. отделом N 75 Кузнецов |Кузнецов|

Зав. отделом N 87 |Скрылёв|

13.01.77г

## К12.017.00.001СБ

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Моисеев | | 12.1.77г |
| Пров. | | Пежемский | | |
| Т. контр. | | Вовчий | | |
| Принял | | Лукьянов | | |
| Н. контр. | | Поведев | | |
| Утв. | | | | |

Пресс гидравлический для калибровки бортовых колец колес 6.00F-16" ус. 160т.с.
Сборочный чертеж

| Литер | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | 1:10 |

Лист 1 | Листов